

●送風定温乾燥器

DRG400AA

FORCED CONVECTION OVEN



DRG400AA

送風定温乾燥器 DRG400AA

FORCED CONVECTION OVEN

フィルターと殺菌灯を装備し、清浄な雰囲気
で乾燥が可能。

特長

- 除塵率80%の**エアフィルター**を装備しております。
- 大きな観察窓により、**乾燥状態の観察が容易**です。
- 運転中にドアを開けると、**ドアスイッチ**が作動して殺菌灯とヒーターを切ります。
- 使用目的に合わせて、ダンパーを切り替えることで**排気と循環を選択**できます。
- 温度調節器に装備した安全機能とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を搭載して**二重に装置の過熱を監視**し、これを防止します。

仕様

型 式	DRG400AA
対 流 方 式	送風式(下吹き出し、垂直)
使用温度範囲	40℃～80℃
温度調節精度	±0.5℃ at 80℃
温度分布精度	±3.5℃ at 80℃
温度上昇時間	約40分 室温→80℃
使用周囲温度	5℃～35℃
温度調節器	マイコンPID制御(TC-EVシステム)
運 転 形 態	定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ) 1分～99時間59分
温度センサー	白金測温抵抗体 Pt100Ω
ヒーター	ステンレスシースヒーター
ヒーター容量	1.7kW
送風ファン	シロコファン
エアフィルター	除塵率80%
殺菌灯	10W(60分タイマー付)
内 装	SUS304
扉パッキン	シリコンゴム ^{※2}
安全装置	自己診断機能(過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SSR短絡、CPU異常、ドアスイッチ)、独立過熱防止装置、温度ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー
庫内寸法(有効寸法)	W460mm×D400mm×H1,200mm(H978mm)
外形寸法	W595mm×D565mm×H1,590mm
庫内容積	約220L
観察窓	W450mm×H1,190mm
棚段数・ピッチ	7段・150mm(棚受固定)
排気口 ^{※3}	258mm×71mm
電 源 ^{※4}	AC100V 50Hz/60Hz 18A
質 量	約95kg
付 属 品	棚板3枚、水受バット1個、車輪止め2個
価格(税抜き)	¥640,000

^{※1} 性能は、室温20℃、無試料の場合です。

^{※2} シリコンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。

^{※3} ダンパー操作により、排気と循環が切り替えられます。

^{※4} 電源プラグは、付属していません。

●扉は、右開き(標準仕様)ですが、特注品として左開きも製作可能ですので、ご注文時に指定ください。

安全に関する注意
●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お問合せは・・・



DRG400AA



ダンパー、温度調節器、殺菌灯スイッチ、殺菌灯タイマー

別売品

品 名	型 式	仕 様	価格(税抜き)
棚 板	DR000540	耐荷重10kg/枚	¥7,200
壁 用 固 定 金 具	DR001350	—	¥6,600

用途例

クリーンな環境下での器具の乾燥、保管などに使います。

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- 記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。
- ADVANTECは、東洋濾紙(株)またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

未来の科学へ
ADVANTEC®

■販売元

アドバンテック東洋株式会社

本社・営業本部 〒112-0013 東京都文京区音羽1-18-10 TEL.(03)5981-0609

営 業 所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・東京・西東京・南関東・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・徳島・高松・北九州・福岡・大分

出張所 横浜

URL <http://www.ADVANTEC.co.jp/>

■製造元

株式会社東洋製作所

本 社 〒277-0861 千葉県柏市高田1335 TEL.(04)7143-2003